

intimus DIS 150/230 Désintégrateur

Plus les exigences de sécurité de broyage de données sont élevées, plus les particules matériau déchiqueté doivent être petites. Avec la technologie de destruction conventionnelle, cela signifie que les arbres de découpe deviennent de plus en plus délicats et sont également plus sujets à des dommages et à l'usure. Les désintégrateurs répondent à la tendance actuelle des exigences de sécurité plus élevées pour les utilisateurs industriels et la demande d'une plus grande sécurité car les organismes gouvernementaux et les travaux d'impression de billets de banque fonctionnent à des débits élevés.

Basé sur une technologie éprouvée, les désintégrateurs intimus sont parfaitement adaptés pour la destruction fiable et économique du papier et des matières plastiques sous forme de documents papier, objets de valeur imprimés comme les billets de banque ou les passeports, supports magnétiques comme les cartes en plastique ou les disquettes ainsi que les medias optiques comme les CD ou les DVD.

- Niveau de sécurité déterminé par le diamètre de maille de l'écran; niveaux DIN 3 à 7
- Panneau de commande clairement structuré
- Solide coffrage en tôle d'acier avec évacuation par la trémie
- Ouverture d'alimentation de 230 mm ; convient à tous les formats informatiques standard et au format DIN A4
- Longue durée de vie: Les couteaux peuvent être aiguisés à plusieurs reprises
- Entretien facile par la chambre de destruction d'accès facile



W/D/H 53 x 90 x 124 cm



*au ralenti -
en fonctionnement
100 db(A)



CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

With screen B20 only

Modèle	Ouverture d'alimentation taille mm	Débit avec B40 kg/h	Nombre de lames rotor	stator	Disposition de lame	Déchiquette aussi:
DIS 150/230	230 x 150	55	3	2	Coupe en diagonale simple	

Équipement en option

	Art. N°
Lot de lames de rechange	90694
Système d'évacuation des déchets par air	91911
Insonorisation sur demande	

DIN 66 399 - en utilisant les tailles d'écran

Type	Art. No.	Trou Ø	P	F	O	T	H	E
D00	919 10	20,0 mm	3	—	3	3	—	2
C20	926 81	12,0 mm	4	1	4	4	—	3
B50	919 09	5,0 mm	5	2	5	5	—	4
B40	919 08	4,0 mm	6	3	5	6	—	5
B35	926 80	3,5 mm	7	3	6	6	—	5
B20	928 31	2,15 mm	7	4	6	7	—	5