

intimus DIS 300/450 | 300/600 Désintégrateur

Plus les exigences de sécurité de broyage de données sont élevées, plus les particules matériau déchiqueté doivent être petites. Avec la technologie de destruction conventionnelle, cela signifie que les arbres de découpe deviennent de plus en plus délicats et sont également plus sujets à des dommages et à l'usure. Les désintégrateurs répondent à la tendance actuelle des exigences de sécurité plus élevées pour les utilisateurs industriels et la demande d'une plus grande sécurité car les organismes gouvernementaux et les travaux d'impression de billets de banque fonctionnent à des débits élevés.

Basé sur une technologie éprouvée, les désintégrateurs Intimus sont parfaitement adaptés pour la destruction fiable et économique du papier et des matières plastiques sous forme de documents papier, objets de valeur imprimés comme les billets de banque ou les passeports, supports magnétiques comme les cartes en plastique ou les disquettes ainsi que les medias optiques comme les CD ou les DVD.

- Niveau de sécurité déterminé par le diamètre de maille de la grille; niveaux DIN 3 à 7
- Panneau de commande clair
- Solide boîtier en tôle d'acier avec évacuation par la trémie
- Ouverture d'alimentation de 450/600 mm; convient à tous les formats informatiques standard et au format DIN A2/A1
- Longue durée de vie : Les couteaux peuvent être aiguisés à plusieurs reprises
- Entretien facile par la chambre de destruction d'accès facile



intimus DIS 300/450
W/D/H 112 x 129 x 206 cm
intimus DIS 300/600
W/D/H 127 x 129 x 206 cm

intimus DIS 300/600

DIN 66 399 - en utilisant les tailles d'écran

Type	Art. No.	Trou Ø	P	F	O	T	H	E
D00	935 89	20,0 mm	3	-	3	3	-	2
C20	926 90	12,0 mm	4	1	4	4	-	3
B50	926 89	5,0 mm	5	2	5	5	-	4
B40	910 98	4,0 mm	6	3	5	6	-	5
B35	926 88	3,5 mm	7	3	6	6	-	5



*au ralenti -
en fonctionnement
100 db(A)



With screen B50, B40 and B35

Modèle	Ouverture d'alimentation taille	Débit avec B40 kg/h	Nombre de lames		Disposition de lame	Déchiquette aussi:			
	mm		rotor	stator					
DIS 300/450	450 x 350	360	5	2	Coupe en diagonale double	✓	✓	✓	✓
DIS 300/600	600 x 350	500	5	2	Coupe en diagonale double	✓	✓	✓	✓

Équipement en option

	Art. N°
Lot de lames de rechange	DIS 300/450 911 69
	DIS 300/600 911 03
Système d'évacuation des déchets par air sur demande	
Insonorisation sur demande	