



INFORMATION  
SECURITY

# INTIMUS PACMASTER S PACMASTER VS AVEC VARIO-SPEED

- Opération à passage unique
- Interrupteur principal verrouillable



## MACHINE POUR MATÉRIAU D'EMBALLAGE

Toute organisation qui envoie ou reçoit des paquets est susceptible d'être inondée de boîtes en carton ondulé. Ce matériau d'emballage est pratique et résistant – mais que devient-il une fois utilisé? Matériel de Calage intimus® PacMaster et PacMate prévoient un type unique de recyclage: elles transforment les cartons usagés en matériau de rembourrage et de remplissage pour les emballages. Le matériau de calage résultant assure une protection fiable pour le transport - même pour les marchandises fragiles et lourdes. Ces destructeurs de matériaux de remplissage pratiques s'amortissent d'elles-mêmes rapidement dans toute entreprise recevant et expédiant des paquets régulièrement.

## PACMASTER S

- Détruit transforme le carton vieux et obsolète en matériaux d'emballage robustes
- Commandes bien conçues: l'interrupteur d'alimentation verrouillable est également un interrupteur d'arrêt d'urgence
- Guide de taille sur la surface de travail pour assurer une découpe précise du carton afin de personnaliser les tapis de rembourrage au format requis
- Boîtier en tôle d'acier extrêmement robuste pour un usage intensif à la station d'emballage


## PACMASTER VS

- Ce modèle est disponible avec Vario-Speed (VS). Ce concept d'entraînement optimise la vitesse de travail en fonction de la charge. Grâce à cette fonction, la destructeur peut être utilisée sur une prise de courant 230V



| CARACTÉRISTIQUES                           |                            |                             |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Model                                      | PacMaster S                | PacMaster VS                |
| Grille de pavé                             | 4 x 110 mm                 | 4 x 110 mm                  |
| Capacité de destruction                    | 5 - 7 m <sup>3</sup> / h** | 7 - 11 m <sup>3</sup> / h** |
| Cartons                                    | 2 - 3 couches              | 3 couches                   |
| Alimentation des lames<br>Largeur/ Hauteur | 425/ 15 mm                 | 425/ 15 mm                  |
| Vitesse de découpe                         | 0,18 m/s                   | 0,09 - 0,29 m/s             |
| Poids                                      | 205 kg                     | 205 kg                      |
| Dimensions (WxDxH)                         | 69 x 47 x 95 cm            | 69 x 47 x 95 cm             |

\*\*matériau prétraité



\* en fonctionnement au ralenti 62 db(A)