



INFORMATION
SECURITY

INTIMUS HDD GRANULATOR

DESTRUCTEURS
DE MÉDIAS

- Technologie hybride unique qui combine les avantages de destruction et de la désintégration



DESTRUCTEUR
POUR
HAUTE SÉCURITÉ
APPLICATIONS

Dans les broyeurs de disque dur intimus®, les disques sont détruits en copeaux. Les machines de notre gamme sont puissantes rapides et fiables. La gamme de produits comprend des machines dédiées à diverses applications et offre des solutions jusqu'au niveau de sécurité H-5 selon la norme DIN 66399. La destruction du disque dur est un processus de destruction sûr et économique, permettant la possibilité d'une inspection visuelle simple du résultat de la destruction.

CARACTÉRISTIQUES

- Niveau de sécurité déterminé par le diamètre de maille de l'écran
- 6 diamètres d'écran différents disponibles
- Broie les disques durs jusqu'à 5,25"
- Sécurité maximale de l'opérateur
- Solide coffrage en tôle d'acier avec poubelle amovible
- Grande trémie d'alimentation
- Matériau broyé recueilli dans un bac à déchets standard

DIN 66 399 -
en utilisant les tailles d'écran

Type	P	F	O	T	H	E
D00	-	-	2	2	4	2
C40	-	-	3	3	5	2
C20	-	-	4	4	5	3
C00	-	-	4	4	5	3
B80	-	-	4	4	5	3
B60	-	-	5	5	5	4



CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

With screen B60 only

SUGGESTED FEED RATES

- For 3.5" HDD's up to 520 grams weight
 - 1 HDD every 3 minutes with 6 or 8 mm screen
 - 1 HDD every 2 minutes with 10 mm screen
 - 1 HDD every 75 seconds with 12 mm screen
 - 1 HDD every 45 seconds with 14 mm screen
- For 3.5" HDD's up to 620 grams weight
 - 1 HDD every 190 seconds with 6 or 8 mm screen
 - 1 HDD every 150 seconds with 10 mm screen
 - 1 HDD every 90 seconds with 12 mm screen
 - 1 HDD every 55 seconds with 14 mm screen
- For 3.5" HDD's with hot swap tray caddy
 - 1 HDD every 280 seconds with 6 or 8 mm screen
 - 1 HDD every 215 seconds with 10 mm screen
 - 1 HDD every 130 seconds with 12 mm screen
 - 1 HDD every 80 seconds with 14 mm screen

(for smaller HDD's and lighter media shorter intervals may be chosen according to the actual load level)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de destruction	selon la taille de l'écran
Taille de la zone de découpe	380 x 500 mm
Volume réceptacle	240 l
Débit avec B60	< 22 units 3,5" HDD
Dimensions	130 x 130 x 209/305 cm
Déchet aussi	   

ÉQUIPEMENT EN OPTION

ART. N°

Écran D00	91894
Écran C00	90845
Écran B80	90844
Écran B60	90843
Poubelle 240 l, Plastique noir	88177



* au ralenti -
en fonctionnement
80-85 db(A)

